



# NIAGARA IN

NIAGARA In tilsluttes direkte til vandforsyningen og kræver ikke afløb. Modellen sikrer en stor kapacitet af iskoldt drikkevand til trods for modellens store fleksibilitet. Sammen med sin robuste opbygning gør det modellen ideel til offentlige placeringer, hvor der kommer mange gæster i løbet af en dag. NIAGARA-serien findes også som Gulv- eller bordmodel.

## CU+Safepath

Permanent biofilmsbeskyttelse. Bakteriebeskyttelse for brug i særlig følsomt område.

### Teknisk Information:

- Tappetemperatur: 3-10° med en indløbsvandtemperatur på 20°.
- Vandtryk: min. 1 bar og max. 3 bar.
- Tappetid: 20 sek./ltr.
- Kølemiddel: R134a
- Tilsluttes el og vand.
- Isbank Kølesystem

## MODELLER

Varenr.	Produkt navn					Strømforbrug	Kapacitet l/t.	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)
-	NIAGARA IN 55 IB AC	●	●			300 W	55 L	400 x 255 x 400	23
46-01574	NIAGARA IN 55 IB ACWG	●	●		●	350 W	55 L	400 x 255 x 400	27
-	NIAGARA IN 60 IB AC	●	●			980 W	60 L	445 x 295 x 442	37
-	NIAGARA IN 60 IB ACWG	●	●		●	950 W	60 L	445 x 295 x 442	42
46-01560	NIAGARA IN 65 IB AC	●	●			300 W	65 L	500 x 350 x 420	29
46-01575	NIAGARA IN 65 IB ACWG	●	●		●	520 W	65 L	500 x 350 x 420	37
46-01565	NIAGARA IN 120 IB AC	●	●			680 W	120 L	500 x 350 x 480	37
-	NIAGARA IN 120 IB ACWG	●	●		●	900 W	120 L	500 x 350 x 480	46
46-01570	NIAGARA IN 180 IB AC	●	●			680 W	180 L	530 x 350 x 500	43
46-01577	NIAGARA IN 180 IB ACWG	●	●		●	900 W	180 L	530 x 350 x 500	52

## TILVALG

Varenr.	Produkt navn	Beskrivelse	Dimensioner (HxBxD)	Vægt (kg)
-	CU+Safepath	Permanent biofilmsbeskyttelse	-	-
-	Montagesæt	Montagesæt m. trykreduktionsventil og waterblock.	-	-