

RIVER & RIVER UP med ISBANK

PRODUKT BESKRIVELSE

- Direct tilkoblet vandforsyningen. Tilsluttes vand, el og afløb.
- Færdig-fyldt isbank kølesystem giver højere ydeevne og større startkapacitet. Ingen vandmagasin.
- Levers med termostat til regulering af vandtemperatur.
- Nedkølet friskt drikkevand tappet fra svanehals el. dispenser.
- Velegnet til offentlig placering.
- Beregnet til omgivelsestemperatur mellem 10°C og 45°C
- Strømtilslutning: 1x230V/50 Hz
- Vandtryk: min. 1 bar og max. 3 bar.



OPTIONALT

Trykreduktion (over 3 bar).

Waterblock overløbssikring (dette anbefales).

Montagesæt

Rustfri stål kabinet

SPECIFIKATIONER

Varenr.	type	Køle kapacitet pr. time	Dimension H x B x D	Vægt Kg.
46-01425	RIVER 20 IB C G62-61	20 L	1230 x 325 x 340	24
46-01426	RIVER 30 IB C G61	30 L	1230 x 325 x 340	26
46-01427	RIVER 30 IB C G62	30 L	960 x 325 x 340	26
46-01428	RIVER 30 IB C G62-61	30 L	1230 x 325 x 340	26
46-01429	RIVER 30 IB C G63-61	30 L	1230 x 325 x 340	26
46-01430	RIVER 55 IB C G62-61	55 L	1230 x 325 x 340	27
46-01485	RIVER UP 30 IB C G62	30 L	505 x 432 x 360	26
46-01486	RIVER UP 30 IB C G62-61	30 L	775 x 432 x 360	26
46-01487	RIVER UP 55 IB C G62	55 L	505 x 432 x 360	27



G 61



G 62



G 62-61